



RENOVATION OPC

----- MODÈLE INTÉRIEUR



=

Coffre acier 10/10 électrozinaué soudé monobloc

Condamnation par came acier 30/10



Porte collective normalisée PTT: cadre ouvrant acier 16/16 soudé avec verrouillage multipoints

Fermeture centralisée La Poste

Portillon acier embouti 15/10

Finition peinture époxy-polyester cuite au four





Profondeur de coffre réduite sur demande



Réservation interphonie



Tableau d'affichage incorporé



Tableau d'affichage nominatif



Fond de propreté



Conformément à l'arrêté du 1er Août 2006 modifié par celui du 30 Novembre 2007, les boîtes aux lettres normalisées doivent être situées :

ĽL

- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- 30% d'entre elles doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

RENOVATION OPC | MODÈLE INTÉRIEUR | NFD 27402



Imaginée pour répondre aux demandes les plus spécifiques, la gamme RÉNOVATION sera idéale dans des halls d'entrée atypiques.



VISUEL

1018 laune zinc 9011

Texturé

Noir graphite

1013

Blanc perlé

3022

3003

8012 Brun rouge

8017 Texturé Brun chocolat

7016

différentes de celles de peinture de nos produits, les couleurs de notre nuancier ne sont pas contractuelles. Toute spécification technique est susceptible de modification sans préavis.

Gris Anthracite

LOCAL

*Teinte NOIR DECOR et teintes hors nuancier sur devis uniquement.

En raison des techniques d'impression

pour ce document qui sont



Fabrication française

PMR



Boîtes aux lettres normalisées conformes à la norme PMR

QUALITÉ



certifiés ISO 9001

ECOLOGIQUE



Composants recyclables, laquage écologique, zéro rejet

7024 Gris graphite

7032

Texturé

7037 Texturé

9006

9003 Blanc de sécurité

Noir DÉCOR 4

5002 Bleu outremer

6019 Vert blanc

6027

6032

5021

Bleu d'eau

6005 Vert mousse

5015

NUANCIER